ФСВТС РОССИИ, РОССТАНДАРТ,
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ», РСПП,
АНО «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Свидетельство № РОСС RU.О547.04ГШ01

Орган по сертификации систем менеджмента качества
(наименование органа по сертификации),

ООО «Московская Радиоэлектронная Компания»

(129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, № ВР АА.1.22.0054-2015)
(адрес, № аттестата аккредитации),

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ВР 22.1.10930-2017

Срок действия с 03.03.2017 г. по 03.03.2020 г.

Выдан Акционерному обществу
«Институт микроволновых интегральных систем»
(полное наименование организации)

(115184 г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 1, стр. 3, оф. 35)
(адрес)

удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку и производство продукции:
коды ЕКПС 5820, 5821, 5840, 5841, 5870, 5963
видов, классов и типов, приведенных в Приложениях
(неотъемлемая часть настоящего Сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012

Руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества

М.П.

(подпись) **Н.С. Хуснуллина** *(инициалы, фамилия)*

ВР № 121146

Приложение к Сертификату соответствия
№ ВР 22.1.10930-2017 от «03» марта 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
классов и типов изделий, применительно к разработке которых проведен аудит системы менеджмента качества АО «Микро-ВИС»

№ п/п	Наименование классов и видов изделий	Основные технические характеристики
Техники радиосвязи и телесвязи (коды ЕКПС 5820, 5821)		
1	Малошумящие усилители и преобразователи СВЧ-диапазона	Диапазон частот – 1МГц ÷ 40 ГГц Коэффициент шума - не более 0,5 дБ Уровень выходной мощности до 100 мВт
2	Устройства коммутации и деления сигнала	Диапазон частот – (1÷ 30) ГГц Коэффициент шума - не более 3 дБ Уровень входной мощности до 50 мВт
Радиолокационные системы и оборудование (коды ЕКПС 5840, 5841)		
3	Преобразователи частот с низким уровнем вносимых фазовых шумов	Среднеквадратическая фазовая ошибка – не более 2 градусов Неравномерность амплитуды сигнала – не более ±0.5 дБ Уровень паразитных дискретных составляющих в полосе частот – не более минус 50 дБ Относительные спектральные плотности шумов при отсутствии модуляции не превышают: - минус 105 дБ/Гц при отстройке 1 кГц от несущей; - минус 110 дБ/Гц при отстройке 10 кГц; - минус 115 дБ/Гц при отстройке 100 кГц.
4	Малошумящее устройство приема ограничения и нормализации СВЧ-сигналов	Диапазон частот – (6÷ 12) ГГц Коэффициент шума - не более 2 дБ Уровень выходной мощности до 100 мВт Диапазон регулировки коэффициента усиления - 32 дБ Максимальный уровень мощности импульса по входу – 200 Вт
5	Усилители мощности	Максимальная выходная мощность - 60 Вт Диапазон частот – (1÷ 40) ГГц
Технические наземные средства разведки (код ЕКПС 5870)		
6	Оборудование для приема радиосигналов	Диапазон рабочих частот 2÷40 ГГц Коэффициент шума - не более 4 дБ Относительные спектральные плотности шумов при отсутствии модуляции не превышают: - минус 100 дБ/Гц при отстройке 1 кГц от несущей; - минус 105 дБ/Гц при отстройке 10 кГц; - минус 110 дБ/Гц при отстройке 100 кГц.
Электронные модули (код ЕКПС 5963)		
7	Магистральные усилители сигнала	Диапазон рабочих частот 900÷2500 МГц Коэффициент шума - не более 5 дБ Уровень входной мощности до 10 мВт Коррекция наклона АЧХ в диапазоне рабочих частот до 8дБ

Руководитель ОС СМК
ООО «МРЭК»

м.п. _____ Н.С. Хуснуллина